

# 耐熱型HEPAフィルター(UHPT,UHPCT型)



## ◆ 特 長

UHPT, UHPCT型エアークリナーはHEPAグレードの耐熱用途対応型として幅広いバリエーションを持っています。プレフィルター、中性能フィルターと組み合わせて使用します。標準材質はSUS304外枠製です。標準型UHPT型と多風量UHPCT型とがあります。標準外の特殊サイズでも製作対応いたします。

### <標準仕様>

捕集効率	99.97% at 0.3 $\mu$ m
初期圧損	249 Pa以下
最終圧損	498 Pa以下
使用温度	150°C以下(連続)

### <構成材質>(標準仕様)

外枠	SUS304
ろ材	ガラスペーパー
セパレータ	アルミ
シール材	シリコン
ガスケット	シリコン(白)

### UHPT型標準寸法

型 式	定格風量 m <sup>3</sup> /min	寸法(mm)		
		縦	横	奥行
UHPT-17	17	610	610	150
UHPT-21	21	610	760	150
UHPT-31	31	610	610	290
UHPT-39	39	610	760	290

### UHPCT型標準寸法

型 式	定格風量 m <sup>3</sup> /min	寸法(mm)		
		縦	横	奥行
UHPCT-28	28	610	610	150
UHPCT-34	34	610	760	150
UHPCT-41	41	610	610	290
UHPCT-51	51	610	760	290
UHPCT-50	50	610	610	290
UHPCT-62	62	610	760	290



型 式  -  -    -   -

- |  |   |   |  |                                      |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |
|--|---|---|--|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|
| <p>① <b>タイプ</b></p> <p>UHPT : 標準<br/>UHPCT : 多風量</p> | <p>② <b>風量(m<sup>3</sup>/min)</b></p> <table border="1"> <tr><td>17</td><td>39</td></tr> <tr><td>21</td><td>41</td></tr> <tr><td>28</td><td>51</td></tr> <tr><td>31</td><td>50</td></tr> <tr><td>34</td><td>62</td></tr> </table> | 17  | 39   | 21                                   | 41 | 28 | 51 | 31 | 50 | 34 | 62 | <p>③ <b>枠材質</b></p> <p>0 : SUS304<br/>1 : その他</p> | <p>⑤ <b>シール材質</b></p> <p>0 : シリコン<br/>1 : その他</p> | <p>⑦ <b>ガスケット方向</b></p> <p>0 : 流出側<br/>1 : 流入側<br/>2 : 両面<br/>3 : 無し</p> |
| 17   | 39  |   |  |                                      |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |
| 21   | 41  |   |  |                                      |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |
| 28   | 51  |   |  |                                      |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |
| 31   | 50  |   |  |                                      |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |
| 34   | 62  |   |  |                                      |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |
|  |   | <p>④ <b>セパレータ材質</b></p> <p>0 : アルミ<br/>1 : SUS304<br/>2 : その他</p> | <p>⑥ <b>ガスケット材質</b></p> <p>0 : シリコン(白)<br/>1 : その他</p> | <p>⑧ <b>特殊仕様</b></p> <p>S : 特殊仕様</p> |    |    |    |    |    |    |    |   |   |  |



セントラルフィルター工業株式会社

CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

- 東京本社 東京都新宿区新宿1-34-15 新宿エースビル  
〒180-0022 TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
  - 大阪支社 大阪市福島区福島6-1-26 MF西梅田ビル9階  
〒553-0003 TEL06-6345-3531 FAX06-6345-3500
  - テクニカルセンター 東京都新宿区新宿1-34-15 新宿エースビル  
〒180-0022 TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
- E-mail: info@central-filter.co.jp http://www.central-filter.co.jp/